



PANASONIC KX-UT-REEKS SIP-TOESTELLEN FUNCTIEOVERZICHT

De Panasonic KX-UT-reeks SIP-toestellen verbetert persoonlijke communicatie met uitstekende audio van HD-kwaliteit op elke telefoon, in combinatie met eenvoudige toegang tot krachtige ondersteunende functies en applicaties. De reeks loopt van standaardtelefoons tot kantoorkey-sets, bedrijfstelefoons en Smart Desk-applicatietelefoons met touchscreen, en voldoet aan alle vereisten. De reputatie van Panasonic op het gebied van ontwerp, kwaliteit, betrouwbaarheid en zorg voor het milieu waarborgt een uitzonderlijke gebruikerservaring waar de toestellen ook worden gebruikt, als deel van een cloud-service of met een IP-telefooncentrale, in een bedrijfsomgeving of thuis.



BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN

HD-audio

De KX-UT-reeks SIP-toestellen levert audiokwaliteit van het hoogste niveau, zodat gesprekken altijd goedverstaanbaar zijn. De KX-UT-reeks biedt G.722-, G.711- en G.729a-codecs met standaard breedband HD-audio in de hele reeks. Dankzij verbeterde ruisonderdrukking en een uitgebreide geluiddempende omkasting biedt de KX-UT-reeks SIP-toestellen gebruikers een superieure audiobeleving via de handset, speakerphone of optionele headsets. De gehele reeks is voorzien van breedband handsets die compatibel zijn met gehoorapparaten, ingebouwde luidspreker en microfoon van hoge kwaliteit.

Lcd-displays

De grote, duidelijke lcd-displays met intuïtieve gebruikersinterface bieden snel toegang tot telefoonboeken en functies.

EHS (Electronic Hook Switch)


Dankzij een ingebouwde (Plantronics-compatibele) EHS-poort hebben de KX-UT133- en KX-UT136 SIP-toestellen toegang tot de Plantronics-reeks draadloze headsets. Dit zorgt voor nog meer draagbaarheid en comfort aangezien frequente gebruikers zonder de beperkingen van een handset kunnen rondbewegen.

Milieuvriendelijk

Door het lage stroomverbruik in combinatie met een geavanceerde ECO-stand-bymodus worden energiekosten binnen de perken gehouden. In ECO-modus daalt de consumptie onder de 1 watt! (KX-UT 1xx-reeks).

Plug and play-configuratie

De uitgebreide inrichtingsopties, waaronder automatische configuratie via een inrichtingsserver, zorgen voor lagere overheadkosten voor beheer, wat tijd en geld bespaart. De reeks is gecertificeerd voor gebruik met Digium Asterisk en Broadsoft Broadworks, wat zorgt voor uitstekende compatibiliteit met toonaangevende leveranciers van softswitches.





KX-UT113

KX-UT123

KX-UT133

KX-UT136

KX-UT248*

KX-UT670*

BEELDSCHERM

Lcd-display	Monochroom grafisch	Monochroom grafisch	Monochroom grafisch	Monochroom grafisch	Grafisch in grijs tinten	Kleuren 262k
Lcd-formaat	242 x 55 pixels - 3 regels			242 x 109 pix. - 6 regels	4,4 inch	7 inch touchscreen
Lcd-contrast	6 niveaus					Nee
Lcd met achtergrondverlichting	Geen	Aan/Auto/Uit				15/Auto
HD-video	Nee					720p

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

Kantelbare bureaustandaard	Nee	Ja - 2 posities				
Muurbevestiging	KX-A432 (optioneel)	KX-A433 (optioneel)			KX-A434 (optioneel)	
Lichtnetadapter	Optioneel - KX-A239			Optioneel - KX-A422		

NETWERKEN

Ethernet-poorten	1 - 10/100	2 - 10/100		2 - 10/100	
PoE (Power over Ethernet)	Ja				
Bluetooth	Nee			Ja	Optioneel

AUDIOFUNCTIES

Volume handset, luidspreker en headset	8 niveaus (inclusief ruisonderdrukking en vervormingspreventie)				15 niveaus
Beltonen	32				
Belvolume	6 niveaus + Uit				7 niveaus + Uit
Headsetaansluiting	2,5 mm				
EHS- besturingspoort	Geen	3,5 mm Plantronics-compatibel			
Audiocodec	G.711, G.722, G.726, G.729a				G.711, G.722, G.729a

TOETSEN

Softtoetsen	Ja - 4				Ja - scherm
Programmeerbare toetsen	0	24	24 (3 pagina's met 8 toetsen)	24 (4 pagina's met 6 toetsen)	
toetsen 0-9, * en #	Ja				Ja - schermtoetsen
Navigatietoetsen en annuleren	Ja				Scherm- en menu-toetsen

SOFTWAREFUNCTIES

Telefoonboek (contacten)	100 - elk met 5 nummers	500 - elk met 5 nummers			Afhankelijk van geheugen *2
Contacten gesprekkenlogboek	Geen	30 inkomende gesprekken + 30 uitgaande gesprekken			100 in + 100 uit
Vergaderen	3 partijen (binnen terminal - meerdere partijen afhankelijk van server)				
XML	Ondersteuning XML-applicaties *3				
Wachtmuziek	Geleverd door hostservice (PBX-/SIP-server)				

IP-FUNCTIES

SIP-accounts	2	4		6	
SIP-compatibel	RFC 3261 standaard SIP-server, Asterisk, Broadsoft, Panasonic SIP PBX				
IP-versie	IPv4				
DHCP-client	Ja				
DNS	Ja				
HTTP	Ja				
HTTPS	Ja				
SNTP-client	Ja				
VLAN (802.1q)	Ja				
QoS (DiffServ)	Ja				
802.1x	Nee			Ja	

CONFIGURATIE

Plug and play-configuratie	Serverconfiguratie, TR-069, Panasonic-omleidingsserver				
Handmatige configuratie	Interne webconfigurator, lokale (lcd-)netwerkconfiguratie				

*Voorlopige specificaties

*2 Tot 500 verbonden met NS1000

*3 Begin 2012

Panasonic
ideas for life

We behouden ons expliciet het recht voor redelijke wijzigingen aan te brengen in modellen, afmetingen en kleuren, en om aanpassingen te doen waarmee onze producten aansluiten op de allernieuwste technologie.